



Unités de recharge LBB 4560



Les unités de recharge permettent de recharger et de stocker les récepteurs de poche LBB 4540.

Fonctions de base

Commandes et voyants

- Commutateur marche/arrêt
- Indicateur d'état de recharge sur les récepteurs

Interconnexion

- Entrée secteur avec dispositif de mise en boucle ; prise secteur Euro mâle et femelle
- 56 contacts de recharge. Compatible avec les récepteurs LBB 4540

Composants inclus

Quantité	Composant
1	Unité de recharge LBB 4560
1	Cordon d'alimentation

- ▶ Capacité de 56 récepteurs
- ▶ Alimentation universelle se prêtant à une utilisation partout dans le monde
- ▶ Recharge rapide : en 1 heure et 45 minutes

Spécifications techniques

Caractéristiques électriques

Tension secteur	90 à 260 V, 50 à 60 Hz
Consommation	270 W (avec 56 récepteurs en charge)
Consommation (en veille)	17 W (aucun récepteur dans l'unité de recharge)

Caractéristiques mécaniques

Montage LBB 4560/50	Vis et chevilles de montage au mur incluses
Dimensions (H x L x P) LBB 4560/00	230 x 690 x 530 mm
LBB 4560/50	130 x 680 x 520 mm
Poids sans récepteurs LBB 4560/00	15,5 kg
LBB 4560/50	11,2 kg
Poids avec 56 récepteurs LBB 4560/00	22,3 kg
LBB 4560/50	18 kg
Couleur	Gris anthracite

Informations de commande

Boîtier de recharge LBB 4560/00
pour un usage portatif

Informations de commande

Armoire de recharge LBB 4560/50
pour installation fixe

France:
Bosch Security Systems France SAS
Atlantic 361, Avenue du Général de Gaulle
CLAMART, 92147
Phone: 0 825 078 476
Fax: +33 1 4126 8191
fr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.fr

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 24 5080
Fax: +32 56 22 8078
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by